

TECAST (キャストナイロン素材)

製品グレード

キャストナイロン ナチュラルグレード (PA 6 C)

TECAST T natural
優れた制振特性と摺動性
最高レベルの靱性
優れた機械強度
電気絶縁性

キャストナイロン 青色グレード (PA 6 C)

TECAST T blue
優れた制振特性と摺動性
最高レベルの靱性
優れた機械強度
電気絶縁性

キャストナイロン 二硫化モリブデン配合 (PA 6 C, MoS₂)

TECAST T MO black
優れた制振特性
無潤滑下での優れた摺動特性
最高レベルの靱性
優れた機械強度
優れた表面硬度
耐候性、耐紫外線性
電気絶縁性ではない

キャストナイロン オイル摺動グレード (PA 6 C, オイル)

TECAST L natural
無潤滑下での優れた摺動特性
優れたスティックスリップ特性
強靱性
耐熱性を有する
電気絶縁性

キャストナイロン 特殊摺動グレード (PA 6 C, 固体潤滑剤)

TECAGLIDE green
無潤滑下での優れた摺動特性
優れたスティックスリップ特性
強靱性
電気絶縁性

キャストナイロン エラストマー配合グレード (PA 6 C, エラストマー)

TECARIM 1500 yellow
非常に高レベルの靱性
優れた耐衝撃性
脆性破壊しにくい
優れた衝撃吸収特性
電気絶縁性

アプリケーションサンプル

プーリー
TECAST T natural
キャストナイロン
ナチュラルグレード
良好な摺動特性
耐摩耗性
良好な機械負荷特性



リリースブロック
TECARIM 1500 yellow
キャストナイロン
エラストマー配合グレード
良好な耐衝撃強度
良好な機械負荷特性



摺動部品(鋼鉄部品はめ込み)
TECAST T natural
キャストナイロン
ナチュラルグレード
良好な摺動特性
耐摩耗性
良好な機械負荷特性



TECAST / TECARIM 丸棒

| | TECAST T natural | TECAST T blue | TECAST T MO black | TECAST L natural | TECAST L yellow | TECAST L black | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| ポリマー略号 | PA 6 C | PA 6 C | PA 6 C MoS ₂ | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | |
| 比重 [g/cm ³] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
| 名称・色 | キャストナイロン ナチュラル アイボリー | キャストナイロン 青色グレード 青 | キャストナイロン MoS ₂ 配合 黒 | キャストナイロン オイル潤滑 アイボリー | キャストナイロン オイル潤滑 黄 | キャストナイロン オイル潤滑 黒 | 径の公差 |
| 直径 [mm] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [mm] |
| 50 | 2.26 | | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | +0.30/+1.90 |
| 55 | | | 2.73 | 2.68 | 2.71 | 2.71 | |
| 60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | +0.30/+2.50 |
| 65 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 3.78 | 3.78 | |
| 70 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.35 | 4.39 | 4.39 | |
| 75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.99 | 5.03 | 5.03 | +0.40/+2.80 |
| 80 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.68 | 5.73 | 5.73 | |
| 85 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.41 | 6.47 | 6.47 | +0.50/+3.20 |
| 90 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.19 | 7.25 | 7.25 | |
| 95 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.01 | 8.08 | 8.08 | +0.60/+3.50 |
| 100 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 8.87 | 8.95 | 8.95 | |
| 110 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | +0.70/+3.90 |
| 120 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | +0.80/+4.30 |
| 125 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | |
| 130 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | +0.80/+5.00 |
| 135 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | |
| 140 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | |
| 150 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | +0.80/+5.30 |
| 160 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | +0.80/+6.00 |
| 170 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | +1.00/+6.50 |
| 180 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | |
| 190 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | +1.00/+7.50 |
| 200 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | |
| 210 | 39.8 | | 39.8 | 39.1 | 39.5 | 39.5 | +1.00/+8.50 |
| 220 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 42.9 | 43.3 | 43.3 | |
| 230 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 46.9 | 47.3 | 47.3 | +1.00/+9.50 |
| 250 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 55.4 | 55.9 | 55.9 | |
| 270 | | | 65.8 | | | | +1.00/+11.00 |
| 280 | 70.8 | | 70.8 | 69.5 | 70.2 | 70.2 | +1.00/+11.00 |
| 300 ^a | 81.3 | | 81.3 | 79.8 | 80.5 | 80.5 | +1.50/+12.00 |
| 320 ^a | 92.4 | | 92.4 | 90.8 | 91.6 | 91.6 | |
| 330 ^a | 98.3 | | 98.3 | 96.6 | 97.5 | 97.5 | +1.50/+13.50 |
| 350 ^a | 111 | | 111 | 109 | 110 | 110 | |
| 370 ^a | 124 | | 124 | 121 | 123 | 123 | +1.50/+15.00 |
| 400 ^a | 144 | | 144 | 142 | 143 | 143 | |
| 450 ^a | 183 | | 183 | 180 | 181 | 181 | +1.50/+16.50 |
| 500 ^a | 226 | | 226 | 222 | 224 | 224 | +1.50/+18.00 |
| 600 ^a | 325 | | 325 | 319 | 322 | 322 | +3.00/+21.00 |
| 710 ^a | 455 | | 455 | 447 | 451 | 451 | +3.00/+25.00 |
| 800 ^b | 578 | | 578 | 568 | 573 | 573 | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠:

長さ公差: 0 / +3 %

在庫長さ: 2,000 mm * 在庫長さ: 1,000 mm ^a 在庫長さ: 600 mm ^b 在庫長さ: 750 mm

TECAST T、TECAST T MOのその他のサイズについては、P.48のTECAMID も併せてご参照ください。
(それぞれTECAMID 6、TECAMID 6 MOと同じ分子構造、組成になります。)

■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
□ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望な場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAST / TECARIM 板材

| | TECAST T natural | TECAST T blue | TECAST T MO black | TECAST L natural | TECAST L yellow | TECAST L black | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| ポリマー略号 | PA 6 C | PA 6 C | PA 6 C MoS ₂ | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | |
| 比重 [g/cm ³] | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
| 名称・色 | キャストナイロン ナチュラル アイボリー | キャストナイロン 青色グレード 青 | キャストナイロン MoS ₂ 配合 黒 | キャストナイロン オイル潤滑 アイボリー | キャストナイロン オイル潤滑 黄 | キャストナイロン オイル潤滑 黒 | 厚み公差 |
| 厚み×幅 [mm] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [mm] |
| 8 × 610 | 5.66 | 5.66 | 5.61 | 5.51 | 5.56 | 5.56 | +0.20/+1.50 |
| 8 × 1,000* | 9.28 | 9.28 | 9.20 | 9.04 | 9.12 | 9.12 | |
| 8 × 1,220 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | |
| 10 × 610 | 7.08 | 7.08 | 7.02 | 6.89 | 6.95 | 6.95 | |
| 10 × 1,000* | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | |
| 10 × 1,220 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | |
| 12 × 610 | 8.49 | 8.49 | 8.42 | 8.27 | 8.34 | 8.34 | +0.30/+2.50 |
| 12 × 1,000* | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | |
| 12 × 1,220 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | |
| 15 × 610 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | | 10.4 | 10.4 | |
| 15 × 1,000* | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | |
| 15 × 1,220 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | |
| 16 × 610 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | |
| 16 × 1,000* | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | |
| 16 × 1,220 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | |
| 20 × 610 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | |
| 20 × 1,000* | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | |
| 20 × 1,220 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | |
| 21 × 1,000* | 24.4 | 24.4 | | | | | |
| 25 × 610 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | |
| 25 × 1,000* | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | |
| 25 × 1,220 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | |
| 30 × 610 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | +0.50/+3.50 |
| 30 × 1,000* | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | |
| 30 × 1,220 | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | |
| 35 × 610 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | |
| 35 × 1,000* | 40.6 | 40.6 | 40.3 | 39.6 | 39.9 | 39.9 | |
| 35 × 1,220 | 49.5 | 49.5 | 49.1 | 48.3 | 48.7 | 48.7 | |
| 38 × 1,220 | 53.8 | 53.8 | | | | | |
| 40 × 610 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | |
| 40 × 1,000* | 46.4 | 46.4 | 46.0 | 45.2 | 45.6 | 45.6 | |
| 40 × 1,220 | 56.6 | 56.6 | 56.1 | 55.1 | 55.6 | 55.6 | |
| 45 × 610 | 31.8 | 31.8 | 31.6 | 31.0 | 31.3 | 31.3 | |
| 45 × 1,000* | 52.2 | 52.2 | 51.8 | 50.9 | 51.3 | 51.3 | |
| 45 × 1,220 | 63.7 | 63.7 | 63.1 | 62.0 | 62.6 | 62.6 | |
| 50 × 610 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | |
| 50 × 1,000* | 58.0 | 58.0 | 57.5 | 56.5 | 57.0 | 57.0 | |
| 50 × 1,220 | 70.8 | 70.8 | 70.1 | 68.9 | 69.5 | 69.5 | |
| 51 × 1,220 | | | 71.6 | | | | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% / 幅公差: +5 / +25 mm

在庫長さ: 3,048 mm * 在庫長さ: 2,000 mm

TECAST T, TECAST T MOのその他のサイズについては、P.50のTECAMIDも併せてご参照ください。
(それぞれTECAMID 6, TECAMID 6 MOと同じ分子構造、組成になります。)


次のページに続く

■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
□ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望な場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAST / TECARIM 板材

|  | TECAST T natural | TECAST T blue | TECAST T MO black | TECAST L natural | TECAST L yellow | TECAST L black | |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| ポリマー略号 | PA 6 C | PA 6 C | PA 6 C MoS ₂ | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | PA 6 C Oil | |
| 比重 [g/cm ³] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | |
| 名称・色 | キャストナイロン ナチュラル アイボリー | キャストナイロン 青色グレード 青 | キャストナイロン MoS ₂ 配合 黒 | キャストナイロン オイル潤滑 アイボリー | キャストナイロン オイル潤滑 黄 | キャストナイロン オイル潤滑 黒 | 厚み公差 |
| 厚み×幅 [mm] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [kg/m] | [mm] |
| 55 × 610 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 37.9 | 38.2 | 38.2 | +0.50/+5.00 |
| 55 × 1,000* | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 62.2 | 62.7 | 62.7 | |
| 55 × 1,220 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 75.8 | 76.5 | 76.5 | |
| 60 × 610 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | |
| 60 × 1,000* | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 67.8 | 68.4 | 68.4 | |
| 60 × 1,220 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 82.7 | 83.4 | 83.4 | |
| 61 × 1,000 | 70.2 | | | | | | |
| 65 × 1,000* | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 73.5 | 74.1 | 74.1 | +0.50/+7.00 |
| 70 × 1,000* | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 79.1 | 79.8 | 79.8 | |
| 75 × 1,000* | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 84.8 | 85.5 | 85.5 | |
| 80 × 1,000* | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 90.4 | 91.2 | 91.2 | |
| 85 × 1,000 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 96.1 | 96.9 | 96.9 | |
| 90 × 1,000* | 104 | 104 | 104 | 102 | 103 | 103 | |
| 95 × 1,000* | 109 | 109 | 109 | 107 | 108 | 108 | |
| 100 × 1,000* | 115 | 115 | 115 | 113 | 114 | 114 | |
| 105 × 1,000* | 121 | 121 | 121 | 119 | 120 | 120 | |
| 110 × 1,000* | 127 | 127 | 127 | 124 | 125 | 125 | |
| 115 × 1,000* | | 132 | 132 | 130 | 130 | 130 | +0.50/+9.00 |
| 120 × 1,000* | 138 | 138 | 138 | 136 | 137 | 137 | |
| 125 × 1,000* | 144 | 144 | 144 | 141 | 141 | 141 | |
| 130 × 1,000* | 150 | 150 | 150 | 147 | 148 | 148 | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% 幅公差: +5 / +25 mm

在庫長さ: 3,048 mm * 在庫長さ: 2,000 mm


TECAST T, TECAST T MOのその他のサイズについては、P.50のTECAMID も併せてご参照ください。
(それぞれTECAMID 6、TECAMID 6 MOと同じ分子構造、組成になります。)

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAST / TECARIM チューブ



TECAST T
natural

| 外径×内径 [mm] | [kg/m] | 外径公差 [mm] | 内径公差 [mm] | 外径×内径 [mm] | [kg/m] | 外径公差 [mm] | 内径公差 [mm] |
|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| 50 × 30 | 1.44 | +0.8/+3.0 | -4.0/-0.8 | 120 × 90 | 5.69 | +1.5/+7.5 | -7.5/-1.5 |
| 50 × 35 | 1.15 | | | 120 × 95 | 4.85 | | |
| 60 × 30 | 2.44 | | | 120 × 100 | 3.97 | | |
| 60 × 35 | 2.14 | | | 130 × 50 | 13.00 | | |
| 60 × 40 | 1.81 | | | 130 × 60 | 12.01 | | |
| 60 × 45 | 1.42 | | | 130 × 65 | 11.44 | | |
| 70 × 30 | 3.61 | +0.8/+4.0 | -4.0/-0.8 | 130 × 70 | 10.83 | | |
| 70 × 35 | 3.32 | | | 130 × 75 | 10.18 | | |
| 70 × 40 | 2.98 | | | 130 × 80 | 9.48 | | |
| 70 × 45 | 2.60 | | | 130 × 85 | 8.73 | | |
| 70 × 50 | 2.17 | | | 130 × 90 | 7.94 | | |
| 70 × 55 | 1.69 | | | 130 × 95 | 7.11 | | |
| 80 × 35 | 4.67 | | | 130 × 100 | 6.23 | | |
| 80 × 40 | 4.33 | | | 130 × 105 | 5.30 | | |
| 80 × 45 | 3.95 | | | 130 × 110 | 4.33 | | |
| 80 × 50 | 3.52 | | | 130 × 115 | 3.32 | | |
| 80 × 55 | 3.05 | | | 140 × 65 | 13.88 | | |
| 80 × 60 | 2.53 | | | 140 × 70 | 13.27 | | |
| 80 × 65 | 1.96 | | | 140 × 75 | 12.62 | | |
| 90 × 40 | 5.87 | +1.0/+5.0 | -6.0/-1.0 | 140 × 80 | 11.92 | | |
| 90 × 45 | 5.48 | | | 140 × 85 | 11.17 | | |
| 90 × 50 | 5.06 | | | 140 × 90 | 10.38 | | |
| 90 × 55 | 4.58 | | | 140 × 95 | 9.55 | | |
| 90 × 60 | 4.06 | | | 140 × 100 | 8.67 | | |
| 90 × 65 | 3.50 | | | 140 × 105 | 7.74 | | |
| 90 × 70 | 2.89 | | | 140 × 110 | 6.77 | | |
| 100 × 40 | 7.58 | | | 140 × 115 | 5.76 | | |
| 100 × 45 | 7.20 | | | 140 × 120 | 4.69 | | |
| 100 × 50 | 6.77 | | | 150 × 65 | 16.50 | | |
| 100 × 55 | 6.30 | | | 150 × 70 | 15.89 | | |
| 100 × 60 | 5.78 | | | 150 × 75 | 15.23 | | |
| 100 × 65 | 5.21 | | | 150 × 80 | 14.53 | | |
| 100 × 70 | 4.60 | | | 150 × 85 | 13.79 | | |
| 100 × 75 | 3.95 | | | 150 × 90 | 13.00 | | |
| 100 × 80 | 3.25 | | | 150 × 95 | 12.17 | | |
| 110 × 50 | 8.67 | | | 150 × 100 | 11.28 | | |
| 110 × 55 | 8.19 | | | 150 × 105 | 10.36 | | |
| 110 × 60 | 7.67 | | | 150 × 110 | 9.39 | | |
| 110 × 65 | 7.11 | | | 150 × 115 | 8.37 | | |
| 110 × 70 | 6.50 | | | 150 × 120 | 7.31 | | |
| 110 × 75 | 5.85 | | | 150 × 130 | 5.06 | | |
| 110 × 80 | 5.15 | | | 160 × 70 | 18.69 | +1.8/+9.0 | -9.0/-1.8 |
| 110 × 90 | 3.61 | | | 160 × 75 | 18.03 | | |
| 120 × 50 | 10.7 | +1.5/+7.5 | -7.5/-1.5 | 160 × 80 | 17.33 | | |
| 120 × 60 | 9.75 | | | 160 × 85 | 16.59 | | |
| 120 × 65 | 9.19 | | | 160 × 90 | 15.80 | | |
| 120 × 70 | 8.58 | | | 160 × 95 | 14.96 | | |
| 120 × 75 | 7.92 | | | 160 × 100 | 14.08 | | |
| 120 × 80 | 7.22 | | | 160 × 105 | 13.16 | | |
| 120 × 85 | 6.48 | | | 160 × 110 | 12.19 | | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% 在庫長さ: 3,000 mmと1,000 mm * 在庫長さ: 2,000 mのみ

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

次のページに続く

| TECAST T natural | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| ポリマー略号 | PA 6 C | | | | | | |
| 比重 [g/cm ³] | 1.15 | | | | | | |
| 名称・色 | キャストナイロン ナチュラル アイポリマー | | | | | | |
| 外径×内径 [mm] | [kg/m] | 外径公差 [mm] | 内径公差 [mm] | 外径×内径 [mm] | [kg/m] | 外径公差 [mm] | 内径公差 [mm] |
| 160 × 115 | 11.2 | +1.8/+9.0 | -9.0/-1.8 | 220 × 160 | 20.6 | +2.0/+11.0 | -11.0/-2.0 |
| 160 × 120 | 10.1 | | | 220 × 170 | 17.6 | | |
| 160 × 130 | 7.85 | | | 220 × 180 | 14.4 | | |
| 160 × 140 | 5.42 | | | 220 × 190 | 11.1 | | |
| 170 × 80 | 20.3 | | | 250 × 100 | 47.4 | +2.5/+12.5 | -12.5/-2.5 |
| 170 × 85 | 19.6 | | | 250 × 110 | 45.5 | | |
| 170 × 90 | 18.8 | | | 250 × 120 | 43.4 | | |
| 170 × 95 | 18.0 | | | 250 × 130 | 41.2 | | |
| 170 × 100 | 17.1 | | | 250 × 140 | 38.7 | | |
| 170 × 110 | 15.2 | | | 250 × 150 | 36.1 | | |
| 170 × 120 | 13.1 | | | 250 × 160 | 33.3 | | |
| 170 × 130 | 10.8 | | | 250 × 170 | 30.3 | | |
| 170 × 140 | 8.40 | | | 250 × 180 | 27.2 | | |
| 180 × 80 | 23.5 | | | 250 × 190 | 23.8 | | |
| 180 × 85 | 22.7 | | | 250 × 200 | 20.3 | | |
| 180 × 90 | 21.9 | | | 280 × 100* | 61.7 | +3.0/+15.0 | -15.0/-3.0 |
| 180 × 100 | 20.2 | | | 280 × 110 | 59.9 | | |
| 180 × 110 | 18.3 | | | 280 × 120 | 57.8 | | |
| 180 × 120 | 16.3 | | | 280 × 130 | 55.5 | | |
| 180 × 130 | 14.0 | | | 280 × 160 | 47.7 | | |
| 180 × 140 | 11.6 | | | 280 × 170 | 44.7 | | |
| 180 × 150 | 8.94 | | | 280 × 180 | 41.5 | | |
| 190 × 90 | 25.3 | +2.0/+11.0 | -11.0/-2.0 | 280 × 190 | 38.2 | | |
| 190 × 100 | 23.6 | | | 280 × 200 | 34.7 | | |
| 190 × 110 | 21.7 | | | 280 × 225 | 25.1 | | |
| 190 × 120 | 19.6 | | | 300 × 150 | 60.9 | | |
| 190 × 130 | 17.3 | | | 300 × 160 | 58.1 | | |
| 190 × 140 | 14.9 | | | 300 × 170 | 55.2 | | |
| 190 × 150 | 12.3 | | | 300 × 180 | 52.0 | | |
| 200 × 100 | 27.1 | | | 300 × 190 | 48.7 | | |
| 200 × 110 | 25.2 | | | 300 × 200 | 45.1 | | |
| 200 × 120 | 23.1 | | | 300 × 225 | 35.5 | | |
| 200 × 130 | 20.9 | | | 300 × 250 | 24.8 | | |
| 200 × 140 | 18.4 | | | 325 × 150 | 75.0 | +3.0/+17.5 | -17.5/-3.0 |
| 200 × 150 | 15.8 | | | 325 × 160 | 72.2 | | |
| 200 × 160 | 13.0 | | | 325 × 170 | 69.3 | | |
| 210 × 100 | 30.8 | | | 325 × 180 | 66.1 | | |
| 210 × 110 | 28.9 | | | 325 × 190 | 62.8 | | |
| 210 × 120 | 26.8 | | | 325 × 200 | 59.2 | | |
| 210 × 130 | 24.6 | | | 325 × 225 | 49.7 | | |
| 210 × 140 | 22.1 | | | 325 × 250 | 38.9 | | |
| 210 × 150 | 19.5 | | | 325 × 275 | 27.1 | | |
| 210 × 160 | 16.7 | | | 350 × 150 | 90.3 | | |
| 210 × 170 | 13.7 | | | 350 × 160 | 87.5 | | |
| 220 × 100 | 34.7 | | | 350 × 180 | 81.3 | | |
| 220 × 110 | 32.8 | | | 350 × 200 | 74.5 | | |
| 220 × 120 | 30.7 | | | 350 × 225 | 64.9 | | |
| 220 × 130 | 28.4 | | | 350 × 250 | 54.2 | | |
| 220 × 140 | 26.0 | | | 350 × 275 | 42.3 | | |
| 220 × 150 | 23.4 | | | 350 × 300 | 29.3 | | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠

次のページに続く

長さ公差: 0 / +3% 在庫長さ: 3,000mmと1,000mm * 在庫長さ: 2,000mmのみ

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAST / TECARIM チューブ



TECAST T
natural

| 外径×内径 [mm] | [kg/m] | 外径公差 [mm] | 内径公差 [mm] |
|------------|--------|------------|------------|
| 400 × 200 | 108 | +3.0/+17.5 | -17.5/-3.0 |
| 400 × 225 | 98.7 | | |
| 400 × 250 | 88.0 | | |
| 400 × 275 | 76.2 | | |
| 400 × 300 | 63.2 | | |
| 400 × 325 | 49.1 | | |
| 450 × 200 | 147 | +3.0/+20.0 | -20.0/-3.0 |
| 450 × 225 | 137 | | |
| 450 × 250 | 126 | | |
| 450 × 275 | 115 | | |
| 450 × 300 | 102 | | |
| 450 × 325 | 87.5 | | |
| 450 × 350 | 72.2 | | |
| 450 × 375 | 55.9 | | |
| 500 × 275 | 157 | | |
| 500 × 300 | 144 | | |
| 500 × 325 | 130 | | |
| 500 × 350 | 115 | | |
| 500 × 375 | 98.7 | | |
| 500 × 400 | 81.2 | | |
| 500 × 425 | 62.6 | | |
| 525 × 365 | 129 | +3.0/+25.0 | -25.0/-3.0 |
| 525 × 365 | 129 | | |
| 550 × 250 | 217 | | |
| 550 × 275 | 205 | | |
| 550 × 300 | 192 | | |
| 550 × 325 | 178 | | |
| 550 × 350 | 163 | | |
| 550 × 375 | 146 | | |
| 550 × 400 | 129 | | |
| 550 × 425 | 110 | | |
| 550 × 450 | 90.3 | | |
| 550 × 475 | 69.4 | | |
| 600 × 300 | 244 | | |
| 600 × 325 | 230 | | |
| 600 × 350 | 214 | | |
| 600 × 375 | 198 | | |
| 600 × 400 | 181 | | |
| 600 × 425 | 162 | | |
| 600 × 450 | 142 | | |
| 600 × 475 | 121 | | |
| 600 × 500 | 99.3 | | |
| 745 × 610 | 165 | +1.0/+5.0 | -6.0/-1.0 |
| 750 × 610 | 172 | | |

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% 在庫長さ: 3,000mmと1,000mm * 在庫長さ: 2,000mmのみ

その他のサイズについては、P.21のTECAMID 6 natural も併せてご参照ください。
(TECAST TはTECAMID 6と同じ分子構造になります。)

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com